

## ハーフサイズ比抵抗/導電率モニター 価格表

### モニター

品名	型式	標準価格
比抵抗/導電率計ハーフサイズモニター	EC-410	¥39,000
比抵抗/導電率計ハーフサイズモニター (接点警報1点付)	EC-430	¥48,000



### 比抵抗/低導電率用電極シリーズ

測定レンジ		
品名	型式	標準価格
純水用 汎用ケーブル一体型比抵抗電極	1.0~20MΩ・cm	
センサーケーブル一体型比抵抗/導電率センサー	ST-RS-01	¥18,000
*電極ボディ材質:エポキシ 電極接液部材:SUS316L、エポキシ *セル定数:0.05cm <sup>-1</sup> 温度センサー(NTC30K)内蔵 *10mケーブル付 NPT1/2ネジ込み		



測定レンジ		
品名	型式	標準価格
ROシステム用等 コネクター接続モデル	0.1~200.0μS/cm / 0.00~10MΩ・cm	
2電極式比抵抗/導電率センサー	ST-RS-02	¥25,000
*電極ボディ材質:CPVC 電極接液部材:チタン、CPVC *セル定数:0.1cm <sup>-1</sup> 温度センサー(NTC30K)内蔵 *コネクター脱着式 NPT3/4ネジ込み		



測定レンジ		
品名	型式	標準価格
純水用 コネクター接続モデル	0.00~20MΩ・cm / 0.05~100.0μS/cm	
2電極式比抵抗/導電率センサー	ST-RS-03	¥25,000
*電極ボディ材質:CPVC 電極接液部材:チタン、CPVC *セル定数:0.05cm <sup>-1</sup> 温度センサー(NTC30K)内蔵 *コネクター脱着式 NPT3/4ネジ込み		



測定レンジ		
品名	型式	標準価格
超純水用 高感度タイプ コネクター接続モデル	0.00~20MΩ・cm / 0.05~20μS/cm	
2電極式比抵抗/導電率センサー	ST-RS-04	¥25,000
*電極ボディ材質:CPVC 電極接液部材:チタン、CPVC *セル定数:0.01cm <sup>-1</sup> 温度センサー(NTC30K)内蔵 *コネクター脱着式 NPT3/4ネジ込み		



### 高導電率用電極シリーズ

測定レンジ		
品名	型式	標準価格
汎用ケーブル一体型高導電率用電極	0.020~200mS/cm	
センサーケーブル一体型導電率センサー	ST-CN-01	¥25,000
*電極ボディ材質:エポキシ 電極接液部材:グラファイト、エポキシ *セル定数:0.3cm <sup>-1</sup> 温度センサー(NTC30K)内蔵 *10mケーブル付 NPT1/2ネジ込み		



測定レンジ		
品名	型式	標準価格
汎用高導電率電極 コネクター接続モデル	0.001~200.0mS/cm	
4電極式導電率センサー	ST-CN-02	¥22,000
*電極ボディ材質:CPVC 電極接液部材:チタン、CPVC *セル定数:0.5cm <sup>-1</sup> 温度センサー(NTC30K)内蔵 *コネクター脱着式 NPT3/4ネジ込み		



測定レンジ		
品名	型式	標準価格
フッ酸HF対応 高導電率電極 コネクター接続モデル	0.001~200.0mS/cm	
4電極式導電率センサー	ST-CN-03	¥37,000
*電極ボディ材質:CPVC 電極接液部材:モネル、CPVC *セル定数:0.5cm <sup>-1</sup> 温度センサー(NTC30K)内蔵 *コネクター脱着式 NPT3/4ネジ込み		



測定レンジ		
品名	型式	標準価格
高温対応高導電率電極 (120℃) コネクター接続モデル	0.001~200.0mS/cm	
4電極式導電率センサー	ST-CN-04	¥29,000
*電極ボディ材質:PVDF 電極接液部材:チタン、PVDF *セル定数:0.5cm <sup>-1</sup> 温度センサー(NTC30K)内蔵 *コネクター脱着式 NPT3/4ネジ込み		



## センサーケーブル

品名	型式	標準価格
比抵抗/導電率センサーケーブル5m	ST-RC-01	¥5,000

\*コネクタモデルの電極に使用します。



## 配管取付用センサーホルダー

T字配管

品名	型式	標準価格
比抵抗/導電率センサー用T字配管	ST-NPT-01	¥5,000


\*呼び20A、NPT3/4メス 材質:CPVC  
ST-RS-02.03.04専用  
ST-CN-02.03.04専用



## 浸漬ホルダー

品名	型式	標準価格
浸漬ホルダー1m	CC-100AL-10-00	¥23,000

\*センサーは別途選定し、組みつけられて出荷されます。  
\*温度センサーはセンサーに内蔵されています。  
\*モニター・センサー間の有効ケーブル長は約9mになります (10mケーブル付属)  
\*材質:PP 浸漬ホルダー固定用L形治具 PP製 付属



浸漬ホルダーパーツ/オプション価格

品名	型式	標準価格
ジャンクションボックス	CC-100AL-10-01	¥4,500
スリーブ1m	CC-100AL-10-02	¥9,000
O-リング	CC-100AL-10-03	準備中
浸漬ホルダー用L型固定治具 (PP製)	PP-100APL-5-07	¥3,000
浸漬ホルダー用L型固定治具 (SUS製)	PP-100APL-5-08	¥8,000
フロート (液面に浮かべる際に使用します)	PP-100APL-5-10	¥40,000
比抵抗/導電率センサーケーブル10m	ST-RC-02	¥7,000

## サンプリング用測定ホルダー

品名	型式	標準価格
比抵抗/導電率センサー用フローチャンバー NPT3/4	ST-FC-01	¥10,000

\*材質:透明アクリル 1/8NPTフィッティング2個付き  
ST-RS-02.03.04専用  
ST-CN-02.03.04専用



品名	型式	標準価格
比抵抗/導電率センサー用フローチャンバー NPT1/2	ST-FC-02	¥10,000

\*材質:透明アクリル 1/8NPTフィッティング2個付き  
ST-RS-01専用  
ST-CN-01専用

