

pH

モニターと pH 電極の組み合わせ一例

以下は一例になります。この他にも用途に合わせて作られた様々な特徴を持つセンサーをご用意していますので、お気軽にお問い合わせください。

モニター	pH 電極	ケーブル
 <p>PDF</p> <p>ハーフサイズモニター 型式：PC-100 電源：AC100～240V アナログ出力：4-20mA 1点</p>	 <p>PDF</p> <p>イージーコントロール 原水（雨水など）の監視などに P/N：238522 測定可能範囲：0.00～14.00pH</p>	
<p>警報リレー接点付きモデル 型式：PC-110</p>	 <p>PDF</p> <p>ポリライトプロ 水耕栽培向け液肥監視などに P/N：238411 測定可能範囲：0.00～14.00pH</p>	 <p>S7 オープンエンドケーブル 1m = P/N：355072 5m = P/N：355066 10m = P/N：355080</p>
 <p>PDF</p> <p>IP65 対応プロセスモニター 型式：PC-3110 電源：AC100～240V アナログ出力：4-20mA 2点 接点出力：2点</p>	 <p>PDF</p> <p>ポリライトプラス H S8 120 化学薬品プロセスや排水の監視などに P/N：242428-1213 測定可能範囲：0.00～14.00pH</p>	<p>PDF</p>
<p>通信機能付きモデル 型式：PC-3110RS</p>	 <p>PDF</p> <p>イージーファームプラス PHI S8 120 製薬・培養プロセスの監視などに P/N：238633-1213 測定可能範囲：0.00～14.00pH</p>	

* 温度センサー内蔵タイプもございます。